



Decorazione materica all'acqua per rendere creative le superfici in ogni nuova forma di interior design.

Formula resistente alle muffe.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

CARATTERISTICHE:

Decorazione materica all'acqua con formula resistente alle muffe a base di resine acriliche, microsferiche e speciali additivi. **RILIEVI** conferisce alle superfici su cui viene applicata effetto decorativo poliedrico, con un ottimo grado di riempimento che maschera eventuali irregolarità e difetti al supporto, ed un elevato grado di resistenza all'usura. Con **RILIEVI** si possono ottenere una vasta gamma di effetti in quanto la sua facilità di lavorabilità ed il suo grado di riempimento si prestano alla fantasia dell'applicatore; **RILIEVI** può essere utilizzato come finitura o come fondo per disegnare la texture e impreziosito con i prodotti decorativi della linea **STILE ITALIANO®**. Dotato di buona elasticità ed adesione, non è infiammabile, è all'acqua e quindi non nocivo per l'uomo e l'ambiente, è lavabile.

CAMPI D'IMPIEGO:

Finitura per arredo di interni, su pareti e soffitti in muratura, intonaco civile, calcestruzzo, cemento, gesso e derivati, cartongesso, vecchie pitture, legno, masonite, faesite, cotto, biscotto, carta, cartone ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

I supporti devono essere il più possibile esenti da difetti. Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o parti di intonaco non ben aderenti. Assicurarsi che la superficie sia sana, asciutta e pulita. Isolare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. Stuccare eventuali crepe e fessure, rasare le imperfezioni. Applicare una prima mano di **SMARTCOAT GRANA EXTRAFINE**. Applicare una mano di **RILIEVI** pronto all'uso utilizzando il rullo a pelo medio ed applicando il prodotto in maniera omogenea. A prodotto non completamente rappreso lavorare con idonei attrezzi e tecniche per conferire l'effetto voluto.

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo +5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra +8°C e +35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a +5°C.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico.



Decorazione materica all'acqua per rendere creative le superfici in ogni nuova forma di interior design.

Formula resistente alle muffe.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

DATI TECNICI:

Essiccazione A 20°C	Superficiale 2 ore, in profondità 7 giorni
Consumo a seconda della tecnica applicativa: Cashmere, Broccato, Canapa, Fil Posè, Alcantara, Denim Alpaca Juta (nelle 2 mani)	0,30-0,36 l/m ² 2,8-3,2m ² /l 0,40-0,47 l/m ² 2,1-2,5m ² /l 0,80-1,10 l/m ² 0,9-1,25m ² /l
Peso specifico	1,10 ± 0,05 kg/l
Viscosità	16000 ± 3000 cPS (Brookfield R5 20 giri a 20°C)
pH	8 – 9,5
Conservabilità	In confezioni perfettamente sigillate, al riparo dal gelo fino a 24 mesi.
Aspetto del film essiccato	Opaco
Solvente (per il prodotto fresco)	Acqua
Confezioni	1 l - 2,5 l – 10 l
Colori	Bianco, Collezione Rilievi .

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

I) pitture per effetti decorativi;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 200 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 60 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0830 RILIEVI

Applicazione di RILIEVI, decorazione materica all'acqua con formula resistente alle muffe a base di resine acriliche, microsferi e speciali additivi, mediante l'utilizzo di rullo a pelo medio distribuendo il prodotto in maniera omogenea. A prodotto non completamente rappreso lavorarlo con l'attrezzo idoneo e con la tecnica appropriata a conferire l'effetto desiderato.