

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CAMPI DI IMPIEGO

CREATIVO® è un sistema in microcemento e resine per realizzazioni di superfici orizzontali e verticali continue con **marcatura CE** secondo UNI EN 13813 "Materiali per massetti: proprietà e requisiti", certificazione **HACCP** per l'utilizzo in ambienti alimentari e con coefficiente d'attrito dinamico conforme a quanto previsto dal D.M. n.236.

MATURAZIONE E PRIMO UTILIZZO

Attendere almeno **24 ore** dall'applicazione dell'ultima mano prima di consentire il calpestio.

Durante questo periodo:

- evitare azioni abrasive;
- evitare l'accumulo di sporco, umidità, oli o sostanze macchianti sulla superficie.

Attendere almeno **7 giorni** affinché il protettivo superficiale completi la maturazione e raggiunga la massima resistenza ad abrasione, attrito e ritenzione dello sporco.

Prima del completamento di tale periodo non devono essere effettuate operazioni di pulizia.

PROTEZIONE INIZIALE E RIMOZIONE DELLE MACCHIE

Eventuali sostanze potenzialmente aggressive — incluse sporco umido, oli o agenti macchianti — devono essere rimosse tempestivamente dalla superficie:

- entro **2 ore** nel caso di superfici protette con **2 mani di CREATIVO® TOP**;
- entro **4–6 ore** nel caso di superfici protette con **3 mani di CREATIVO® TOP**.

Il mancato intervento entro i tempi indicati può causare l'assorbimento delle sostanze nella microporosità del film protettivo, con conseguente alterazione permanente dell'aspetto superficiale.

PROTOCOLLO DI PULIZIA

Durante i test di laboratorio effettuati ai fini della certificazione HACCP, il sistema **CREATIVO®** ha dimostrato un'eccellente resistenza sia ai detergenti alcalini sia a quelli acidi. In ogni caso, al fine di preservare nel tempo l'aspetto estetico e le prestazioni della finitura, le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria devono essere effettuate esclusivamente con detergenti idonei, secondo le procedure descritte di seguito.

Il presente protocollo è valido per tutte le superfici trattate con il sistema **CREATIVO®** completo, correttamente protette con **CREATIVO® TOP**.

PULIZIA ORDINARIA

Detergente consigliato:

- **LIME** (scheda tecnica allegata)
oppure
- detergente neutro equivalente per pavimenti

Caratteristiche del detergente equivalente:

Il detergente utilizzato deve:

- avere un pH neutro o leggermente alcalino (pH 7–9);
- essere non abrasivo;
- essere privo di cere, polish o agenti filmogeni;
- essere idoneo per superfici delicate, pietra naturale e microcemento.

Diluizione:

- 1% → 10 ml di prodotto in 1 litro d'acqua

Modalità di applicazione:

Applicare la soluzione:

- manualmente con mop o panno, oppure
- meccanicamente con lavasciuga perfettamente funzionante.

CREATIVO® IS A BRAND OF
Colorificio MP S.r.l.

Il risciacquo non è necessario.

La superficie trattata deve essere lasciata perfettamente asciutta, senza ristagni d'acqua o residui liquidi.

PULIZIA STRAORDINARIA – SGRASSANTE

Detergente consigliato:

- **EUR** (scheda tecnica allegata)
oppure
- detergente sgrassante equivalente a media aggressività.

Caratteristiche del detergente equivalente:

Il detergente deve:

- essere uno sgrassante neutro o leggermente alcalino;
- essere privo di solventi aggressivi o agenti corrosivi;
- essere idoneo per superfici continue, resine, microcemento o pavimentazioni tecniche.

Diluizione:

- 5% → 50 ml di prodotto in 1 litro d'acqua

Modalità di applicazione:

Applicare manualmente o meccanicamente.

Risciacquare accuratamente e lasciare la superficie completamente asciutta.

PULIZIA STRAORDINARIA INTENSIVA

Detergente consigliato:

- **CHERODAL** (scheda tecnica allegata)
oppure
- detergente equivalente per pulizia profonda.

Caratteristiche del detergente equivalente:

Il detergente deve:

- essere destinato alla pulizia intensiva dei pavimenti;
- essere idoneo per superfici cementizie, resine o microcemento;
- essere utilizzato solo occasionalmente;
- essere sempre seguito da accurato risciacquo.

Diluizione:

- 5% → 50 ml di prodotto in 1 litro d'acqua

Modalità di applicazione:

Applicare manualmente o meccanicamente, quindi risciacquare accuratamente.

La superficie trattata deve risultare perfettamente asciutta, senza residui di acqua o detergente.

INDICAZIONI GENERALI E LIMITAZIONI

- Non utilizzare **pulitori a vapore**.
- Evitare detergenti:
 - fortemente acidi;
 - fortemente alcalini;
 - contenenti candeggina, ammoniaca o agenti abrasivi.
- Rimuovere tempestivamente sostanze oleose o macchianti per evitare l'assorbimento nella microporosità del film protettivo.

NOTA TECNICA

L'utilizzo di detergenti non conformi alle caratteristiche sopra descritte può compromettere l'aspetto estetico e le prestazioni del **sistema CREATIVO®** e non può essere considerato una corretta manutenzione.